

NC-DG3000

備長炭

VIP

真空隔熱層
(Vacuum Insulation Panel)



- 咖啡沖泡模式(濾泡式咖啡)
- 利用U-VIP(真空隔熱層), 保溫時更慳電
- 電動及氣壓二合一出水
- 先進微電腦程式, 四段保溫設計約98°C/90°C/80°C/70°C
- 備長炭遠紅外線內膽, 可充份發揮熱飲的色、香、味
- 防黏易潔內瓶, 清洗更方便
- 易看特大液晶顯示屏
- 4/5/6/7/8/9/10小時慳電時間掣
- 過熱保護裝置
- 360°旋轉底座

電動及氣壓 兩用設計




NC-EG4000/EG3000/EG2200

備長炭



方便 4種 保溫選擇

- 咖啡沖泡模式(濾泡式咖啡)
- 先進微電腦程式, 四段保溫設計約98°C/90°C/80°C/70°C
- 6小時慳電時間掣
- 備長炭遠紅外線內膽, 可充份發揮熱飲的色、香、味
- 防黏易潔內瓶, 清洗更方便
- 電動出水
- 過熱保護裝置
- 360°旋轉底座



*在給嬰兒飲用前請將奶先冷卻, 或與冷開水混和至適當溫度。

NC-PH30 / PH22

輕巧設計

備長炭



- 先進微電腦程式, 兩段保溫設計約98°C/60°C
- 備長炭遠紅外線內膽, 防黏易潔, 清洗更方便
- 水位線一目了然
- 過熱保護裝置

NC-BG4000 / BG3000

備長炭

VIP

真空隔熱層
(Vacuum Insulation Panel)



- 咖啡沖泡模式(濾泡式咖啡)
- 利用U-VIP(真空隔熱層), 保溫時更慳電
- 先進微電腦程式, 四段保溫設計約98°C/90°C/80°C/70°C
- 備長炭遠紅外線內膽, 可充份發揮熱飲的色、香、味
- 易看特大液晶顯示屏
- 4/5/6/7/8/9/10小時慳電時間掣
- 過熱保護裝置
- 360°旋轉底座



咖啡沖泡模式
(濾泡式咖啡)

規格

型號	NC-SU403P	NC-HU401P	NC-HU301P	NC-DG3000
電源	220 伏			
耗電量	875 瓦			700 瓦
平均保溫時的耗電量(約) (水量: 最大 室溫: 20°C)	98保溫	19 瓦/時	21 瓦/時	20 瓦/時
	90保溫	16 瓦/時	18 瓦/時	17 瓦/時
	80保溫	13 瓦/時	15 瓦/時	14 瓦/時
	70保溫	—	—	—
尺寸(高×寬×側) (放倒提手的狀態下)	33.9×24.7×34.5 厘米	33.8×24.5×32.6 厘米	28.9×24.5×32.6 厘米	31.1×22.2×29.4 厘米
重量(包括電源線)(約)	3.3 公斤	3.5 公斤	3.2 公斤	2.4 公斤
容量(約)	4.0 公升	4.0 公升	3.0 公升	3.0 公升

型號	NC-BG4000	NC-BG3000	NC-EG4000	NC-EG3000
電源	220 伏			
耗電量	700 瓦			
平均保溫時的耗電量(約) (水量: 最大 室溫: 20°C)	98保溫	28 瓦/時	27 瓦/時	49 瓦/時
	90保溫	23 瓦/時	22 瓦/時	43 瓦/時
	80保溫	19 瓦/時	19 瓦/時	35 瓦/時
	70保溫	15 瓦/時	15 瓦/時	30 瓦/時
尺寸(高×寬×側) (放倒提手的狀態下)	32.4×21.7×28.7 厘米	27.5×21.7×28.7 厘米	32.4×21.7×28.7 厘米	27.5×21.7×28.7 厘米
重量(包括電源線)(約)	2.4 公斤	2.2 公斤	2.1 公斤	2.0 公斤
容量(約)	4.0 公升	3.0 公升	4.0 公升	3.0 公升

型號	NC-EG2200	NC-PH30	NC-PH22
電源	220 伏		
耗電量	700 瓦		
平均保溫時的耗電量(約) (水量: 最大 室溫: 20°C)	98保溫	40 瓦/時	42 瓦/時
	90保溫	33 瓦/時	—
	80保溫	27 瓦/時	—
	70保溫	23 瓦/時	18 瓦/時(60保溫)
尺寸(高×寬×側) (放倒提手的狀態下)	23.8×21.7×28.7 厘米	31.1×22.2×29.4 厘米	27.4×22.2×29.4 厘米
重量(包括電源線)(約)	1.9 公斤	2.2 公斤	2.1 公斤
容量(約)	2.2 公升	3.0 公升	2.2 公升

本產品目錄只供參考, 資料已經過細心核對, 如有錯漏, 以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利, 恕不另行通知。
如有任何爭議, 信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
05/2016

此產品目錄以環保紙及墨印刷



信興集團 信興電器貿易有限公司
顧客服務熱線: 2833 0955
www.panasonic.hk

Panasonic

慳電
Energy Saving

Electric Thermo Pot
電子保溫熱水瓶



NC-SU403P

NC-SU403P

備長炭 + 鑽石
U-Vacua
 真空隔熱層
 (Vacuum Insulation Panel)
 慳電
Energy Saving



消除雜質的 陶瓷過濾器



採用陶瓷過濾芯，可有效地消除水中約90%的雜質(氯氣味、霉菌異味、三鹵甲烷)，能燒出口感清純的甘甜熱水。陶瓷過濾器同時能抑制礦物成分附在內瓶上，使清洗更容易。

能減少過多的燒水時間和蒸氣 智能沸水傳感器

“智能沸水傳感器”能迅速檢測水溫，當水沸騰時加熱器自動關閉，縮短了多餘的沸騰時間，實現節能。因減少80%的蒸氣，使四周更乾爽清潔，方便擺放。

沖出茶的清香美味 健康茶 (Healthy Tea)

經過備長炭加工的內膽表面採用鑽石氟素塗層，可持久保持沸騰狀態，使熱水的pH值鹼性化，從而提昇茶的美味成分(氨基酸類)及兒茶素(Catechin)等的提取，沖出美味健康的茶。即使在保溫狀態下，依然能夠保持熱水的鹼性。

鑽石氟素與備長炭內膽

除之前使用的備長炭粉末塗層以外，還在內膽表面採用鑽石微粒子塗層，使加熱後的水能沖出清香美味的茶。




真空隔熱層 U-Vacua



保溫狀態時能節約用電

在熱水瓶易於散熱的頂部及內膽側面使用了真空隔熱層“U-Vacua”，如保溫瓶一樣有效保溫。



安全、便利、更易用 特大液晶顯示屏及附有指示燈

特大液晶顯示屏，一目了然。附有指示燈，清楚顯示出水位置。



智能節約保溫時的電費 慳電時間掣

可根據不同的使用方法控制通電時間。在備用狀態下，熱水器自動切換至保溫狀態，可節約用電。

根據不同用途調節出水 四段出水速度

可通過按壓出水按鈕的力度與按壓持續的時間自動分四段調節出水量。

拔掉電源後仍然可按出熱水！ 無線電動出水 (內置自動充電器)

在加熱的過程中自動充電，省去更換電池的麻煩，並且更經濟。“真空隔熱層”的高保溫性能，使得沸騰後即使拔掉電源仍然可維持3小時約90°C的水溫。

※指4.0L型號、水量裝滿、室溫20°C的情況下



其他特色

- 先進微電腦程式，三段保溫設計約98°C/90°C/80°C
- 過熱保護裝置
- 水位線一目了然
- 360°旋轉底座

NC-HU401P / HU301P

備長炭 + 鑽石
U-VIP
 真空隔熱層
 (Vacuum Insulation Panel)
 慳電
Energy Saving



NC-HU401P

NC-HU301P

真空隔熱層

進一步提昇真空隔熱層的性能！利用U-VIP(真空隔熱層)，保溫時更慳電

慳電時間掣

智能控制保溫時間，節約電費

四段出水速度

根據不同用途調節出水量

健康茶 (Healthy Tea)

沖出茶的清香美味

鑽石氟素與備長炭內膽

使加熱後的水能沖出清香美味的茶

無線電動出水 (內置自動充電器)

拔掉電源後仍然可按出熱水！

其他特色

- 活性炭過濾器有效清除氯氣味及霉菌
- 先進微電腦程式，三段保溫設計約98°C/90°C/80°C
- 防黏易潔內瓶，清洗更方便
- 易看特大液晶顯示屏
- 過熱保護裝置
- 水位線一目了然
- 360°旋轉底座

