

## INVERTER LITE 系列

### 變頻淨冷SU系列



△上下送風為手動調整

#### 變頻淨冷SU型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-SU70AA (3/4 匹)	1級 能效標榜	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SU90AA (1 匹)	1級 能效標榜	製冷量 8,870 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-SU120AA (1 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-SU180AA (2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-SU240AA (2 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

### 變頻淨冷SU系列 (右出風)



## INVERTER LITE 系列

### New 變頻淨冷SUL系列 (左出風)



△上下送風為手動調整

#### 變頻淨冷SUL型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-SUL120BA (1 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-SUL180BA (2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-SUL240BA (2 1/2 匹)	1級 能效標榜	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

### New 變頻淨冷SUL系列 (左出風)

適合安裝於單位右方位置，  
有助達致最佳製冷效果



## 定頻淨冷N系列



△上下送風為手動調整

#### 淨冷N型號

尺寸：H x W x D (mm)

CW-N721JA (3/4 匹)	3級 能效標榜	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 590
CW-N921JA (1 匹)	3級 能效標榜	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
CW-N1221VA (1 1/2 匹)	3級 能效標榜	製冷量 12,380 Btu/h	346 x 560 x 655
CW-N1821EA (2 匹)	3級 能效標榜	製冷量 17,970 Btu/h	428 x 660 x 800
CW-N2421EA (2 1/2 匹)	3級 能效標榜	製冷量 23,700 Btu/h	428 x 660 x 800

## 藍鑽保護層散熱器

- 具防鏽、防蝕性的藍鑽塗層能隔絕空氣中的水分及氧氣，防止散熱器氧化及生鏽，令散熱器壽命更長
- 一旦散熱器生鏽，便會大大減低散熱能力

Blue Fin  
Condenser  
藍鑽保護層散熱器



## Panasonic

樂聲牌

3年全機保用  
5年壓縮機保用

適用於全線窗口機型號



了解更多窗口機資料



冷氣機安全須知




匹數房間大小對應資料

Panasonic

樂聲牌

2025  
窗口空調系列



變頻冷暖窗口機



技術突破  
成就創新和領先

nanoeX  
Generator Mark3


INVERTER  
變頻式技術

WiFi

冷1級  
暖1級  
能源標榜

抑制 病毒細菌  
淨化 家居空氣

圖片只供參考



此產品目錄以環保紙及墨印刷

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

3/2025

顧客服務熱線：2833 0955  
維修服務熱線：2406 5666  
零件部熱線：2406 5555  
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司